

AVACO - Aparat do terapii podciśnieniowej



Cena	5 990,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A-UV-AST-VCWH
Kod producenta	A-UV-AST-VCWH
Producent	ASTAR

Opis produktu

Avaco jako urządzenie do terapii podciśnieniowej stanowi znakomite uzupełnienie aparatu do elektroterapii. Pracując samodzielnie pełni funkcję aparatu do terapii podciśnieniowej, w połączeniu zaś z elektrostymulatorem służy do aplikacji prądów poprzez ssawki z wbudowanymi elektrodami. Podciśnieniowe mocowanie elektrod umożliwia łatwiejsze wykonywanie zabiegów elektroterapii szczególnie w miejscach, gdzie trudno użyć elektrod płaskich. Ponadto w trybie pulsacyjnym występuje efekt mechanicznego masażu, co daje dodatkową korzyść – zwiększenie ukrwienia i metabolizmu. Wyjątkową cechą urządzenia jest tryb pracy synchronizowanej z generowanym prądem. Podciśnienie jest zwiększane w fazie stymulacji, a obniżane w czasie odpoczynku. Tryb ten dedykowany jest do współpracy z programami treningowymi generowanymi przez elektrostymulator. Samouszczelniające się ssawki podnoszą znacznie komfort użytkownika, szczególnie w przypadku pracy jednoobwodowej. Opcja wyboru różnych rozmiarów ssawek wpływa efektywnie na optymalizację terapii – zależnie od rodzaju prądu i miejsca aplikacji.

Właściwości

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCYJONALNE

- samouszczelniające się ssawki
- dwa rozmiary ssawek: Ø 60 mm i Ø 90 mm
- dwa obwody wyjściowe
- możliwość regulacji podciśnienia
- niezależne gniazda do aplikacji elektrod do elektroterapii
- wydajna, cicha pompa
- ergonomia
- kontrola parametrów pracy podczas wykonywania zabiegu
- dedykowany tryb do opróżniania cieczy ze zbiornika
- sygnalizacja napełniania zbiornika

TRYBY PRACY

- ciągły
- pulsacyjny

-
- pulsacyjny zmienny
 - synchronizowany z prądem
 - pulsacyjny ze zwiększonym podciśnieniem dolnym

KONSTRUKCJA

- nowoczesna konstrukcja
- trwała i niezawodna klawiatura
- autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu
- łatwe opróżnianie cieczy ze zbiornika

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- przewód sieciowy
- kable do podłączenia elektrostymulatora (2 szt.)
- przewody podciśnieniowe (4 szt.)
- ssawki Ø 60 mm (4 szt.)
- wkładki wiskozowe Ø 60 mm (8 szt.)
- zapasowe bezpieczniki sieciowe (2szt.)
- instrukcja użytkowania

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ssawki Ø 90 mm
- wkładki wiskozowe Ø 90 mm
- stoliki ST, Elegant, Versa, Versa X

Dane techniczne

Dane techniczne:

- częstość pulsacji fali podciśnieniowej: 6, 12, 20, 40, 60 imp/min
- podciśnienie maks.: 500 mbar
- zakres regulacji podciśnienia: 100 – 500 mbar, krok 40 mbar
- liczba ssawek: 4
- zasilanie: 230 V / 20 W
- wymiary” 30x26x12 cm
- masa maks.: 3,5 kg