Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 03:52

Link do produktu: https://kinesis.com.pl/btl-4110-premium-p-587.html

BTL-4110 PREMIUM



Numer katalogowy	**BTL-4110 PREMIUM**
Kod producenta	**BTL-4110 PREMIUM**
Producent	**BTL**

Opis produktu

BTL-4110 Premium to aparat do laseroterapii. Terapia jest jeszcze prostsza, z uwagi na wbudowaną, gotową bazę jednostek chorobowych, co znacznie ułatwia pracę terapeutom. Do laserów oferowany jest szeroki wybór sond laserowych o trzech rodzajach długości fal i regulowanym poziomie mocy. Urządzenie posiada możliwość zapisu danych parametrów jako "ULUBIONE" co skraca czas ustawiania aparatu. Dzięki wbudowanej bazie jednostek chorobowych, wykonywanie terapii jest dużo prostsze i wygodniejsze. Aparat posiada duży, kolorowy wyświetlacz, dzięki czemu wszystkie wyświetlane informacje są bardzo dobrze widoczne i czytelne.

Właściwości

• Kolorowy ekran dotykowy 7″
• Protokoły ULUBIONE
• Nawigacyjny atlas anatomiczny
• Gotowe programy terapeutyczne i encyklopedia terapii
• Baza danych pacjentów
• Zasilanie akumulatorowe*
• Stolik*
• Współpraca z sondami punktowymi oraz prysznicowymi
• Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch sond laserowych
• Szeroki wybór sond czerwonych, podczerwonych i łączonych
• Terapia ciągła i impulsowa
• Automatyczne przeliczanie parametrów terapii
• Sondy laserowe punktowe:*
Czerwone:
- Rozbieżna, 685nm, 30mW
- Rozbieżna, 685nm, 50mW

Podczerwone:
- Zbieżna, 830nm, 100mW
- Zbieżna, 830nm, 200mW
- Zbieżna, 830nm, 300mW
- Zbieżna, 830nm, 400mW

• Sondy laserowe prysznicowe:*

Czerwona R - 4x50mW/685nm, 13x16mW/470nm (światło niebieskie). Całkowita moc lasera 200mW.

Podczerwona IR - 4x200mW/830nm, 13x16mW/470nm (światło niebieskie). Całkowita moc lasera 800mW.

Podczerwona IR - 4x325mW/830nm, 13x16mW/470nm (światło niebieskie). Całkowita moc lasera 1300mW.

Łączona IR+R - 4x50mW/685nm, 4x200mW/830nm, 13x16mW/470nm (światło niebieskie). Całkowita moc lasera 1000mW.

Łączona IR+R - 4x50mW/685nm, 4x325mW/830nm, 13x16mW/470nm (światło niebieskie). Całkowita moc lasera 1500mW.

*opcja

Dane techniczne

Ekran	Kolorowy ekran dotykowy 7″
Pokrętło nawigacyjne	tak
Wymiary	380 × 190 × 260 mm
Waga	max. 3 kg
Zasilanie	100–240 V/AC, 50–60 Hz
Liczba jednocześnie podłączanych sond	2
Tryb pracy	ciągły i impulsowy
Dawka	0.1–100 J/cm^2
Częstotliwość	0–10 000 Hz
Powierzchnia zabiegowa	0.1–100 cm^2
Współczynnik wypełnienia	35%–100%
Klasa lasera	3B