

BTL-4110 PREMIUM



| | |
|------------------|-------------------------|
| Numer katalogowy | BTL-4110 PREMIUM |
| Kod producenta | BTL-4110 PREMIUM |
| Producent | BTL |

Opis produktu

BTL-4110 Premium to aparat do laseroterapii. Terapia jest jeszcze prostsza, z uwagi na wbudowaną, gotową bazę jednostek chorobowych, co znacznie ułatwia pracę terapeutom. Do laserów oferowany jest szeroki wybór sond laserowych o trzech rodzajach długości fal i regulowanym poziomie mocy. Urządzenie posiada możliwość zapisu danych parametrów jako "ULUBIONE" co skraca czas ustawiania aparatu. Dzięki wbudowanej bazie jednostek chorobowych, wykonywanie terapii jest dużo prostsze i wygodniejsze. Aparat posiada duży, kolorowy wyświetlacz, dzięki czemu wszystkie wyświetlane informacje są bardzo dobrze widoczne i czytelne.

Właściwości

- Kolorowy ekran dotykowy 7"
- Protokoły ULUBIONE
- Nawigacyjny atlas anatomiczny
- Gotowe programy terapeutyczne i encyklopedia terapii
- Baza danych pacjentów
- Zasilanie akumulatorowe*
- Stolik*
- Współpraca z sondami punktowymi oraz prysznicowymi
- Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch sond laserowych
- Szeroki wybór sond czerwonych, podczerwonych i łączonych
- Terapia ciągła i impulsowa
- Automatyczne przeliczanie parametrów terapii
- Sondy laserowe punktowe:*
- Czerwone:
 - Rozbieżna, 685nm, 30mW
 - Rozbieżna, 685nm, 50mW

Podczerwone:

- Zbieżna, 830nm, 100mW
- Zbieżna, 830nm, 200mW
- Zbieżna, 830nm, 300mW
- Zbieżna, 830nm, 400mW

• Sondy laserowe prysznicowe:*

Czerwona R - 4x50mW/685nm, 13x16mW/470nm (światło niebieskie). Całkowita moc lasera 200mW.

Podczerwona IR - 4x200mW/830nm, 13x16mW/470nm (światło niebieskie). Całkowita moc lasera 800mW.

Podczerwona IR - 4x325mW/830nm, 13x16mW/470nm (światło niebieskie). Całkowita moc lasera 1300mW.

Łączona IR+R - 4x50mW/685nm, 4x200mW/830nm, 13x16mW/470nm (światło niebieskie). Całkowita moc lasera 1000mW.

Łączona IR+R - 4x50mW/685nm, 4x325mW/830nm, 13x16mW/470nm (światło niebieskie). Całkowita moc lasera 1500mW.

*opcja

Dane techniczne

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Ekran | Kolorowy ekran dotykowy 7" |
| Pokrętko nawigacyjne | tak |
| Wymiary | 380 × 190 × 260 mm |
| Waga | max. 3 kg |
| Zasilanie | 100-240 V/AC, 50-60 Hz |
| Liczba jednocześnie podłączanych sond | 2 |
| Tryb pracy | ciągły i impulsowy |
| Dawka | 0.1-100 J/cm ² |
| Częstotliwość | 0-10 000 Hz |
| Powierzchnia zabiegowa | 0.1-100 cm ² |
| Współczynnik wypełnienia | 35%-100% |
| Klasa lasera | 3B |