Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 03:52

Link do produktu: https://kinesis.com.pl/btl-4110-smart-p-586.html

BTL-4110 SMART



Numer katalogowy	**BTL-4110 SMART**
Kod producenta	**BTL-4110 SMART**
Producent	**BTL**

Opis produktu

BTL-4110 Smart to 1-kanałowy aparat do laseroterapii. Terapia jest jeszcze prostsza, z uwagi na wbudowaną, gotową bazę jednostek chorobowych, co znacznie ułatwia pracę terapeutom. Dzięki dużemu, kolorowemu wyświetlaczowi, wszystkie informacje są wyraźnie widoczne. Do laserów oferowany jest szeroki wybór sond laserowych o trzech rodzajach długości fal i regulowanym poziomie mocy.

Wyposażenie

- Kolorowy ekran dotykowy 4.3″
- Gotowe programy terapeutyczne i encyklopedia terapii
- Zasilanie akumulatorowe*
- Stolik*
- Współpraca z sondami punktowymi oraz prysznicowymi
- Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch sond laserowych
- Szeroki wybór sond czerwonych, podczerwonych i łączonych
- Terapia ciągła i impulsowa
- Automatyczne przeliczanie parametrów terapii
- Sondy laserowe punktowe:*
  Czerwone:
  - Rozbieżna, 685nm, 30mW
  - Rozbieżna, 685nm, 50mW

Podczerwone:
- Zbieżna, 830nm, 100mW
- Zbieżna, 830nm, 200mW
- Zbieżna, 830nm, 300mW
- Zbieżna, 830nm, 400mW

• Sondy laserowe prysznicowe:*
Czerwona R - 4x50mW/685nm, 13x16mW/470nm (światło niebieskie). Całkowita moc lasera 200mW.
Podczerwona IR - 4x200mW/830nm, 13x16mW/470nm (światło niebieskie). Całkowita moc lasera 800mW.
Podczerwona IR - 4x325mW/830nm, 13x16mW/470nm (światło niebieskie). Całkowita moc lasera 1300mW.
Łączona IR+R - 4x50mW/685nm, 4x200mW/830nm, 13x16mW/470nm (światło niebieskie). Całkowita moc lasera 1000mW.
Łączona IR+R - 4x50mW/685nm, 4x325mW/830nm, 13x16mW/470nm (światło niebieskie). Całkowita moc lasera 1500mW.

* opcja

Dane techniczne

Ekran	Kolorowy ekran dotykowy 4.3″
Wymiary	380 × 190 × 260 mm
Waga	max. 3 kg
Zasilanie	100–240 V/AC, 50–60 Hz
Liczba jednocześnie podłączanych sond	2
Tryb pracy	ciągły i impulsowy
Dawka	0.1–100 J/cm^2
Częstotliwość	0–10 000 Hz
Powierzchnia zabiegowa	0.1–100 cm^2
Współczynnik wypełnienia	35%–100%
Klasa lasera	3B