

Link do produktu: <https://kinesis.com.pl/cryo-t-elephant-mini-p-485.html>



Cryo-T Elephant Mini

Cena	24 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	Cryo-T Elephant Mini
Kod producenta	Cryo-T Elephant Mini
Producent	Metrum Cryoflex

Opis produktu

Cryo-T Elephant Mini to grzałkowy aparat do krioterapii w obudowie z mobilną podstawą przystosowaną do umieszczenia 35 litrowego zbiornika z ciekłym azotem. Aparat pozwala na łatwe i bezpieczne prowadzenie zabiegów we wszystkich placówkach rehabilitacyjnych, również w tych, którym zabiegi krioterapii/kriostymulacji miejscowej refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Aparat Cryo-T Elephant to aparat do krioterapii wykorzystujący do zabiegów ciekły azot. Urządzenie pozwala na proste i bezpieczne prowadzenie zabiegów we wszystkich placówkach rehabilitacji.

Cryo-T Elephant to jedyny aparat na świecie, który w trakcie zabiegów krioterapii/kriostymulacji mierzy temperaturę powierzchni skóry pacjenta. Czujnik, umieszczony w dyszy nadmuchowej pozwala terapeutę kontrolować temperaturę obszaru ciała poddanego nadmuchiwo zimnym kriogenem. Dzięki temu terapeuta łatwiej może zorientować się, czy kriostymulacja prowadzona jest równomiernie i skutecznie, a sygnał dźwiękowy poinformuje go o zbyt intensywnym schłodzeniu skóry i groźbie odmrożenia.

Cryo-T Elephant jest urządzeniem nieciśnieniowym. Dzięki temu w czasie pracy aparatu w zbiorniku z azotem nie powstają duże ciśnienia grożące niekontrolowanym wypłynięciem substancji chłodzącej.

Sterowanie aparatem odbywa się za pomocą dużego panelu dotykowego z ekranem LCD, na którym wyświetlone są parametry zabiegu. Regulowana siła nadmuchu pozwala na dobór optymalnych parametrów zabiegu do wielkości obszaru poddanego krioterapii.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz wielkość zbiornika: 35 l , 50 l (+ 2 900,00 zł)

Dane techniczne

Dane techniczne:

- Czynniki chłodzący : LN2 (Ciekły azot).
- Temperatura zimnego strumienia do - 160°C.
- Wskaźnik poziomu gazu w zbiorniku.

-
- Rękojeść z pomiarem odległości i temperatury.
 - 5 poziomów regulacji natężenia przepływu strumienia.
 - Źródło zasilania: 230 V
 - Dostępna pojemność zbiornika: 35l, 50l.
 - Dysza tradycyjna.