Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:00

Link do produktu: https://kinesis.com.pl/cryo-t-elephant-mini-p-485.html



Cryo-T Elephant Mini

Cena	**24 000,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**Cryo-T Elephant Mini**
Kod producenta	**Cryo-T Elephant Mini**
Producent	**Metrum Cryoflex**

Opis produktu

Cryo-T Elephant Mini to grzałkowy aparat do krioterapii w obudowie z mobilną podstawą przystosowaną do umieszczenia 35 litrowego zbiornika z ciekłym azotem. Aparat pozwala na łatwe i bezpieczne prowadzenie zabiegów we wszystkich placówkach rehabilitacyjnych, również w tych, którym zabiegi krioterapii/kriostymulacji miejscowej refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Aparat Cryo-T Elephant to aparat do krioterapii wykorzystujący do zabiegów ciekły azot. Urządzenie pozwala na proste i bezpieczne prowadzenie zabiegów we wszystkich placówkach rehabilitacji.

Cryo-T Elephant to jedyny aparat na świecie, który w trakcie zabiegów krioterapii/kriostymulacji mierzy temperaturę powierzchni skóry pacjenta. Czujnik, umieszczony w dyszy nadmuchowej pozwala terapeucie kontrolować temperaturę obszaru ciała poddanego nadmuchowi zimnym kriogenem. Dzięki temu terapeuta łatwiej może zorientować się, czy kriostymulacja prowadzona jest równomiernie i skutecznie, a sygnał dźwiękowy poinformuje go o zbyt intensywnym schłodzeniu skóry i groźbie odmrożenia.

Cryo-T Elephant jest urządzeniem nieciśnieniowym. Dzięki temu w czasie pracy aparatu w zbiorniku z azotem nie powstają duże ciśnienia grożące niekontrolowanym wypłynięciem substancji chłodzącej.

Sterowanie aparatem odbywa się za pomocą dużego panelu dotykowego z ekranem LCD, na którym wyświetlone są parametry zabiegu. Regulowana siła nadmuchu pozwala na dobór optymalnych parametrów zabiegu do wielkości obszaru poddawanego krioterapii.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz wielkość zbiornika: 35 l , 50 l (+ 2 900,00 zł)

Dane techniczne

Dane techniczne:

- Czynnik chłodzący : LN2 (Ciekły azot).
- Temperatura zimnego strumienia do – 160°C.
- Wskaźnik poziomu gazu w zbiorniku.

- Rękojeść z pomiarem odległości i temperatury.
- 5 poziomów regulacji natężenia przepływu strumienia.
- Źródło zasilania: 230 V
- Dostępna pojemność zbiornika: 35l, 50l.
- Dysza tradycyjna.