

Link do produktu: <https://kinesis.com.pl/etius-p-437.html>

Etius



Cena	5 590,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A-UE-AST-EEWH
Kod producenta	A-UE-AST-EEWH
Producent	ASTAR

Opis produktu

Aparat do elektroterapii Etius przeznaczony jest do przeprowadzania zabiegów leczniczych: bipolarnymi (dwukierunkowymi) i unipolarnymi (jednokierunkowymi) prądami niskiej częstotliwości bipolarnymi (dwukierunkowymi) prądami średniej częstotliwości i unipolarnymi (jednokierunkowymi) prądami średniej częstotliwości modulowanymi przebiegami niskiej częstotliwości Etius dysponuje dwoma w pełni niezależnymi kanałami elektroterapii z możliwością sprzężenia w celu wykonywania zabiegów czteroelektrodowych. Obwody wyjściowe mogą pracować w dwóch trybach: stabilizacji prądu pacjenta lub stabilizacji napięcia wyjściowego. Ten drugi znajduje zastosowanie przy technikach niestacjonarnych oraz kombinowanych. Aparat posiada wbudowaną bazę gotowych procedur terapeutycznych, istnieje także możliwość tworzenia przez użytkownika własnych programów zabiegowych.

Właściwości

Właściwości funkcjonalne

- duży wyświetlacz graficzny
- trwała i niezawodna klawiatura
- dwa całkowite niezależne kanały zabiegowe
- tryb CC (stały prąd) lub CV (stałe napięcie)
- tryb przerywany dla prądów unipolarnych
- test elektrod

Tryby programowe

- programy zabiegowe wbudowane: 59
- sekwencje zabiegowe wbudowane: 30
- programy użytkownika: 50
- programy ulubione: 20
- elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t

Elektroterapia-prądy

- interferencyjne: izopolarne, dynamiczne, statyczne, jednokanałowe (AMF)
- TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, BURST)

-
- TENS modyfikowany do porażień spastycznych
 - Kotza (rosyjska stymulacja)
 - tonoliza
 - diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP)
 - impulsowe prostokątne, trójkątne, Träberta, Leduca, neofaradyczny
 - unipolarny falujący
 - galwaniczny
 - mikroprądy

Dane techniczne

Dane techniczne:

- natężenie maks. pr. interferencyjne, Kotza, unipolarne falujące: 100 mA
- natężenie maks. pr. TENS: 140 mA
- natężenie maks. pr. diadynamicznych, impulsowe: 60 mA
- natężenie maks. pr. galwanicznych: 40 mA
- natężenie maks. mikroprądów: 1000 uA
- zasilanie: 230V/50W
- wymiary SxGxW: 30 x 23 x 11 cm
- masa maks. 3 kg

Wyposażenie standardowe:

- przewód sieciowy
- kable pacjenta (2 szt.)
- elektrody do elektroterapii 6x6 cm (4 szt.); 7,5x9 cm (2 szt.)
- pokrowce wiskozowe do el. 6x6 cm (8 szt.); 7,5x9 cm (4 szt.)
- pasy rzepowe 40x10 cm (2 szt.); 100x10 cm (2 szt.)
- bezpiecznik zapas. WTA-T 1 A/250V (2 szt.)
- instrukcja użytkowania (1 szt.)

Wyposażenie dodatkowe:

- elektrody samoprzylepne 3x4; 5,5x5,5; 5,5x12,5 cm
- elektrody punktowe
- złącze "krokodylek"
- woreczek z piaskiem 21x14, 21x28 cm
- torba OPTI
- stoliki ST, Elegant
- wyłącznik pacjenta