Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:13

Link do produktu: https://kinesis.com.pl/physiogo-200a-p-441.html

PhysioGo 200A



Cena	**6 000,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**A-US-AST-PHG200A**
Kod producenta	**A-US-AST-PHG200A**
Producent	**ASTAR**

Opis produktu

PhysioGo 200A to aparat do ultradźwięków z głowicą GS 4 cm^2/ 1 oraz 3,5 MHz

Właściwości

ERGONOMIA

- tryb pracy: programowy / manualny
- baza wbudowanych programów zabiegowych
- statystyki przeprowadzonych zabiegów
- encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
- jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie
- podręczna lista programów ulubionych
- regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego
- możliwość edycji nazw programów użytkownika
- parametry kalibracyjne zapisane w głowicy
- autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu
- 7’’ kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym

- zegar czasu rzeczywistego
- wersja PHG201A wyposażona w baterię

TRYB MANUALNY

- pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi dla zaawansowanych użytkowników

PROGRAMY ZABIEGOWE

- uproszczenie obsługi aparatu
- 58 wbudowanych programów zabiegowych
- 50 programów do ustawienia dla użytkowników
- 58 programów ulubionych
- nadawanie własnych nazw programom

TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA

- częstotliwość pracy 1 MHz/ 3,5 MHz
- efektywna powierzchnia promieniowania 1 cm2 i 4 cm2
- emisja ciągła – efekt termiczny
- emisja impulsowa – mikromasaż
- kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z zegarem zabiegowym
- precyzyjna kontrola emisji fali ultradźwiękowej w trakcie zabiegu
- kalibracja czułości głowicy według potrzeb
- automatyczna kontrola emitowanej mocy

GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE
Typ GS-4/1:

- akustyczna częstotliwość robocza 1 i 3,5 MHz
- ERA 4 cm2 moc maksymalna 12 W
- maksymalna gęstość mocy 3 W/cm2

Typ GS-1/1

- akustyczna częstotliwość robocza 1 i 3,5 MHz
- ERA 1 cm2, moc maksymalna 3 W
- maksymalna gęstość mocy 3 W/cm2

Dane techniczne

Dane techniczne:

tryb pracy generatora ultradźwiękowego	ciągły, impulsowy
maks. natężenie fali ultradźwiękowej w trybie ciągłym / impulsowym	2 / 3 W/cm2
częstotliwość w trybie impulsowym	16 Hz, 48 Hz, 100 Hz
wypełnienie w trybie impulsowym	5 – 75 %, krok 5 %
zasilanie, pobór mocy	230 V, 50/60 Hz, max 75W, 90VA
wymiary	34 x 28 x 11-16
masa	maks. 6 kg